SONY

XDCAMメモリーカムコーダー
PXW-FS7
PXW-FS7K

Shooting Style Innovator

誰も見たことの無いスタイルで、シーンは美しく切り取られていた。

PXW-FS7

XDCAMメモリーカムコーダー
PXW-FS7（レンズ付属なし） 希望小売価格 980,000円＋税 2014年10月 発売予定
PXW-FS7K（レンズ付属） 希望小売価格 1,280,000円＋税 2014年12月 発売予定

4K XAVC MPEG HD422 Exmor CMOS Sensor XQD α Mount System

XDCAM

●掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれていません。

sony.jp/xdcam/

フレキシブルスタイルデザイン

クリエーターが求める撮影スタイルを全く新しい発想で新たに構築。可動・伸縮アーム、回転グリップ、ショルダーパッドを装備し、「ショルダー」、「三脚」「ハンディ」、「肩あて」などカメラマンの好みや撮影シーンに合わせたさまざまなスタイルでの撮影をリグを組むことなく可能にしました。

4K Super 35mm 単板CMOSセンサー

撮像素子には総画素数 約1160万画素 4K Super 35mm単板CMOSセンサーを搭載。基準ISO感度 ISO2000（S-Log3時）、トータルラチチュード14stopのクラスを超えた高い性能を実現。映画やCM、ドラマなどの現場はもちろんのこと、ドキュメンタリー、ブライダル、ロケなど撮影条件の厳しい現場で威力を発揮します。

最大180fpsハイフレームレート撮影

HD XAVC-I収録時、最大180fpsでの連続撮影が可能で、約7.5倍（HD 23.98p記録時）のスローモーション映像の収録が可能です。別売オプション機器と組み合わせたRAW収録時には2K RAW収録時、最大240fpsでの撮影も可能です。

Eマウント/独立3連リング パワーズームレンズ

レンズマウントにはEマウントを採用。動画撮影に適したレンズを数多くラインアップするEマウントレンズ群が使用可能な他、別売アダプターを使用することによりAマウントレンズにも対応します。レンズ付属モデルには「独立3連リング」「パワーズーム」「ズーミングによるフォーカス変動の最小化」など、これまで動画ユーザーから求められていた機能を盛り込んだ28-135mm* F4 パワーズームレンズを付属。表現力と従来のビデオカメラ用レンズと変わらないオペレーションを両立しました。

＊本レンズは35mmフルサイズ対応レンズです。PXW-FS7で使用時の35mmフルサイズ換算焦点距離は42 - 202.5 mmとなります。

4K*/QFHD 59.94p本体記録・マルチコーデック搭載

カムコーダー本体での4K*/QFHD 59.94/29.97/23.98p収録に対応。また、用途に合わせて選択できる多彩なコーデックを搭載しています。最新の圧縮技術により高効率と高画質を両立したXAVCフォーマットはグリーンバックやグレーディングなどで威力を発揮するXAVC Intra（600Mbps〈QFHD 59.94p時〉）と、充分な画質を維持しつつ、長時間収録にも対応するXAVC Long（150Mbps〈QFHD 59.94p時〉）を搭載しています。さらにMPEG HD422や別売オプション機器を使用することによってRAWやProRes422収録にも対応。用途やワークフローに応じて最適なフォーマットを選択することができます。

＊ファームアップ（2014年度第4四半期）にて対応予定

拡張ユニット

別売の拡張ユニット XDCA-FS7を装着することにより、TC IN/OUT、GENLOCKなどマルチカメラオペレーションに対応する機能を装備するとともに、ProRes422での収録*にも対応。この拡張ユニットに別売のインターフェースユニット HXR-IFR5、RAWレコーダー AXS-R5を追加することにより4KRAW収録にも対応します。

＊ファームアップ（2014年度第4四半期）にて対応予定

拡張ユニット
XDCA-FS7
希望小売価格
250,000円+税
2014年11月発売予定

主要スペック

センサー	4K Super 35mm 相当 単板CMOSセンサー
総画素数	約1160万画素
レンズマウント	Eマウント
収録フォーマット	XAVC-Intra（4K*1/QFHD/HD）、XAVC-Long（QFHD/HD）、MPEG HD422（HD）、RAW（4K/2K）*2、ProRes422（HD）*1 *3
HFR（Max）	HD XAVC-I 180fps、HD XAVC-L 120fps、QFHD XAVC 60fps、2K RAW 240fps（4K RAWは59.94p収録可能）

主な入出力端子	HD-SDI×2、HDMI×1、XLR×2、REMOTE×1、
メモリーカードスロット	XQD×2
対応メモリーカード	XQDメモリーカード G/Sシリーズ
NDフィルター	3ポジション+Clear
ビューファインダー	3.5型QHD 960（H）×3（RGB）×540（V） 約156万画素
対応バッテリー	BP-Uシリーズ

＊1 ファームアップ（2014年度第4四半期）にて対応予定。 ＊2 RAW収録には以下の別売オプションが必要です。拡張ユニット XDCA-FS7、I/Fユニット HXR-IFR5、RAWレコーダー AXS-R5。 ＊3 ProRes収録には別売の拡張ユニット XDCA-FS7が必要です。 ※本カタログに掲載されている情報は発売前の情報です。発売時には変更される可能性があります。 ※ファームアップ情報は現時点での予定です。時期や内容は変更される可能性があります。

⚠ 安全に関する注意 商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

液晶画面、ファインダーについて ●液晶画面やファインダーは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素があっても、故障ではありません。またこれらの点は、記録メディアに記録されません。

［録画/録音に際してのご注意］ 商品使用上の注意 ●メモリーカードの動作を安定させるためにメモリーカードを本機で初めてお使いになる場合には、まず、本機で初期化することをおすすめします。初期化すると、メモリーカードに記録されているすべてのデータは消去され、元に戻すことはできません。 ●事前にためし撮りをして、正常な録画/録音を確認してください。 ●万一、ビデオカメラレコーダーや記録メディアなどの不具合により記録や再生がされなかった場合、または性能の限界により画像や音声が乱れた場合、画像や音声などの記録内容および撮影機会の損失に対する補償についてはご容赦ください。 ●CCDとCMOSは画像の読み出し方法が違うため、映り方が違う場合があります。 ●万一のデータ破損に備えて、撮影した画像データは定期的に保存してください。画像データは付属のソフトウェアを使ってパソコンに保存することをおすすめします。 **カタログ上の注意** ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。 ●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で少し異なる場合があります。 ●効果例はいずれもスチル写真によるイメージです。液晶パネルに表示されている画像はハメコミ合成です。 **商標について** ●SONYはソニー株式会社の商標です。 ●XDCAMロゴは、ソニー株式会社の商標です。 ●Exmor、エクスモアおよびExmor R はソニー株式会社の商標です。 ●MPEG HD、MPEG HD422、SxS、SxS PRO、SxS-1、XQD、DVCAM、XAVCおよびこれらのロゴはソニー株式会社の商標です。 ●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。 ●その他、記載されている各社名および各商品名は各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません。

ソニーウェブサイト sony.jp/pro/

※特定市場向け商品などソニーウェブサイトに掲載していない商品もあります

本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用

ソニー株式会社
ソニービジネスソリューション株式会社／〒108-0075 東京都港区港南1-7-1
URL http://www.sonybsc.com

商品およびソリューションに関するお問い合わせは
業務用商品相談窓口
フリーダイヤル 0120-788-333
●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 050-3754-9550
●FAX 0120-884-707
●受付時間 9:00～18:00（土・日・祝日、および弊社休業日は除く）

2014.9
カタログ記載内容2014年9月現在

SM/EXMP-1 Printed in Japan. (84950438)